



BANDEJAS NO REVERSIBLES

2I215 - 2I218 NO REVERSIBLE 93 KG / 105 KG

GOOD
VALUE!

CALIDAD & PRECIO



Cód. 2I215



Cód. 2I218



Cód. 2I218

Grupo vibrante integrado en la plancha base, aumentando la capacidad de compactación y reduciendo los elementos sensibles de precisar mantenimiento.

Placa base de fundición extremadamente robusta y confiable.

El equipo incluye de serie depósito de agua, elemento difusor y juego de ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN

2I215

Velocidad de avance: 25 m/min

Compactación: 15 - 35 cm

Frecuencia: 90 Hz

Fuerza Centrífuga: 15 kN

+ INFORMACIÓN

2I218

Velocidad de avance: 25 m/min

Compactación: 20 - 40 cm

Frecuencia: 78 Hz

Fuerza Centrífuga: 26 kN



Robusta estructura
de protección y punto de izado.



Completo equipamiento
Depósito de agua 10 Lt en dotación.



Potente motorización
para ofrecer el máximo rendimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I215	5,5 HP / HONDA GX160	45 × 60	93
2I218	6,5 HP / HONDA GX200	50 × 60	105



2I112 G-W COMPACT VIBRATION SERIES 65 KG

2
AÑOS
GARANTÍA
GRUPO*
VIBRANTE

NOVEDAD

ESPECIAL
RENTAL

Serie W

- Estructura metálica para la protección e izado.
- Depósito dosificador de agua (12 Lt).



Cód. 2I112W



www.imcoinsa.es

Serie G

- Soporte para el transporte e izado.



Cód. 2I112G

Equipo ligero para la compactación de detalle en pequeñas superficies.

Ofrece una capacidad de compactación similar a un Pisón, con un menor esfuerzo para el operario y facilitando las operaciones de carga, manipulación y transporte.

Innovador equipo que integra el grupo de vibración en el cuerpo de la placa base, maximizando la capacidad de compactación y su fiabilidad.

Equipado con cojinetes de última tecnología, permite el diseño de un grupo de vibración exento de aceite: máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Polea de transmisión con geometría excéntrica, minimizando el desgaste de las correas. Menores costes de mantenimiento y mayor nivel de disponibilidad.

Antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones al operario y una larga vida útil.

Disponible en 2 versiones, G/W, en función de sus diferentes configuraciones.


Todos los modelos incluyen en dotación ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 25 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 10 - 20 cm	Fuerza Centrífuga: 11 kN



Polea excéntrica
Ahorro en costes de mantenimiento.
Mayor vida útil de las correas.



Depósito plástico de agua (12 Lt)
Incluye elemento difusor. (Serie W).



Grupo vibrante integrado en la placa base
Máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I112G	5,5 HP / HONDA GX160	36 × 50	64
2I112W	5,5 HP / HONDA GX160	36 × 50	67
2I1126	Base Vulkollan para la compactación de adoquines y solados		

* Garantía ampliada 2 años exclusivamente para el grupo vibrante

21113 G/R/W COMPACT VIBRATION SERIES 75 KG



Serie W

- Estructura metálica para la protección e izado
- Depósito dosificador de agua (12 Lt)



Cód. 21113W

Serie R

- Estructura metálica para la protección e izado



Cód. 21113R

Serie G

- Soporte para el transporte e izado



Cód. 21113G

Innovador equipo que integra el grupo de vibración en el cuerpo de la placa base, maximizando la capacidad de compactación y su fiabilidad.

Equipado con cojinetes de última tecnología, permite el diseño de un grupo de vibración exento de aceite: máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Equipo polivalente para la compactación de una amplia gama de superficies.

Polea de transmisión con geometría excéntrica, minimizando el desgaste de las correas. Menores costes de mantenimiento y mayor nivel de disponibilidad.

Antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones al operario y una larga vida útil.

Disponible en 3 versiones, G/R/W, en función de sus diferentes configuraciones.

Todos los modelos incluyen en dotación ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 22 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 15 - 25 cm	Fuerza Centrífuga: 13 kN



Polea excéntrica

Ahorro en costes de mantenimiento. Bajo nivel de vibración. Mayor vida útil de las correas.



Depósito plástico de agua (10 Lt)

Incluye elemento difusor. (Serie W).



Grupo vibrante integrado en la placa base

Máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
21113G	5,5 HP / HONDA GX160	42 × 55	76
21113R	5,5 HP / HONDA GX160	42 × 55	77
21113W	5,5 HP / HONDA GX160	42 × 55	78
211136	Base Vulkollan para la compactación de adoquines y solados		

* Garantía ampliada 2 años exclusivamente para el grupo vibrante

Ver accesorio IMCO ROLLER para compactación de pavimentos
Pág. 174



www.imcoinsa.es



2I116 G/R/W COMPACT VIBRATION SERIES 90 KG



Serie W

- Estructura metálica para la protección e izado
- Depósito dosificador de agua (12 Lt)



Cód. 2I116W

Serie R

- Estructura metálica para la protección e izado



Cód. 2I116R

Serie G

- Soporte para el transporte e izado



Cód. 2I116G



www.imcoinsa.es

Innovador equipo que integra el grupo de vibración en el cuerpo de la placa base, maximizando la capacidad de compactación y su fiabilidad.

Equipado con cojinetes de última tecnología, permite el diseño de un grupo de vibración exento de aceite: máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Placa base de dimensiones 500 x 560 mm, especialmente diseñada para el acabado y la reparación de asfalto.

Polea de transmisión con geometría excéntrica, minimizando el desgaste de las correas. Menores costes de mantenimiento y mayor nivel de disponibilidad.

Antivibratorios de nueva generación que aseguran una baja transmisión de vibraciones al operario y una larga vida útil.

Disponible en 3 versiones, G/R/W, en función de sus diferentes configuraciones.

Todos los modelos incluyen en dotación ruedas para el transporte.

+ INFORMACIÓN

Velocidad de avance: 25 m/min	Frecuencia: 90 Hz
Compactación: 15 - 25 cm	Fuerza Centrífuga: 16 kN



Placa base especial asfalto
Empuñadura adicional para transporte



Polea excéntrica
Ahorro en costes de mantenimiento. Bajo nivel de vibración. Mayor vida útil de las correas.



Grupo vibrante integrado en la placa base
Máxima fiabilidad y mínimo mantenimiento.

Código	Motor	Base cm	Peso Kg
2I116G	5,5 HP / HONDA GX160	50 x 56	88
2I116R	5,5 HP / HONDA GX160	50 x 56	89
2I116W	5,5 HP / HONDA GX160	50 x 56	91
2I116G	Base Vulkollan para la compactación de adoquines y solados		

* Garantía ampliada 2 años exclusivamente para el grupo vibrante

Ver accesorio IMCO ROLLER para compactación de pavimentos
Pág. 174