



MOTORES TRONZADORAS DE MADERA



Válidos para todos los modelos del mercado.
Incorporan freno motor según Norma Europea EN 1870-1-2/99.
(Tiempo de frenado inferior a 10 segundos).
Aislamiento Clase F / Protección IP-55 / 2.800 r.p.m.
Permite la sujeción convencional en las cuatro patillas y a 90°.

Código	Potencia	Alimentación
0M93	3 HP 2,2 Kw	Monofásica 230V ~ 50Hz ~ 14A
0M94	4 HP 3 Kw	Trifásica 230-400V ~ 50Hz ~ 11,2-6,5A

MOTORES MESAS DE CORTE



Válidos para todos los modelos del mercado.
Según norma EN 600 34-1
Protección IP-55 / 2.800 r.p.m.

Código	Potencia	Alimentación
0M83	3 HP 2,2 Kw	Monofásica 230V ~ 50Hz ~ 14A
0M84	4 HP 3 Kw	Trifásica 230-400V ~ 50Hz ~ 11,2-6,5A



Bomba de agua con protección IP-68 para Servicio Continuo.
Incluye protector térmico.
2 metros de cable de alimentación.
Fabricación compacta y autolubricada, no precisa mantenimiento.

Código	Potencia	Alimentación
0M81	0,05 Kw	Bomba de agua 230V ~ 50Hz ~ 0,31A