



2F31 - 2F61 MESA DE CORTE HÚMEDO



Equipo robusto y fiable íntegramente metálico para ofrecer un rendimiento óptimo en las condiciones de servicio más exigentes.

Empuñaduras laterales para facilitar el transporte y empuñadura adicional en el carro, mejorando la operativa de uso y la seguridad del operario.

Sencillo y práctico sistema para la fijación de las patas, favoreciendo el transporte y almacenaje.

Goniómetro porta-ángulo 360° en dotación.



Cabezal basculante regulable en altura
Posibilita el corte hasta 220 mm



Estructura reforzada
Estabilidad en el corte y larga vida útil.



Eficaz y robusto sistema de refrigeración por agua
Alarga la vida útil del disco.



Bandeja de decantación
Menor mantenimiento. Alarga la vida útil de la bomba.

Código	Motor	Longitud máx. Corte (mm)	Altura máx. Corte (mm)	Disco Ø máx. (mm)
2F31	3 HP 230 V ~ 50Hz	680	110	350 × 25,4
2F61	4 HP 400V ~ 50Hz	680	110	350 × 25,4

Consulte versiones motor 60 Hz

VENTAJAS

- CABEZAL BASCULANTE. Corte en inglete
- EMPUÑADURA PARA EL TRANSPORTE
- EMPUÑADURA PARA DESLIZAMIENTO DEL CARRO

Consulte los recambios más habituales Pág. 218



Consulte equipo Corta terrazas Pág. 174



Consulte nuestro amplio programa de Discos Pág. 152





2FM12 / 20 MESA DE CORTE GRAN FORMATO

NOVEDAD



Cód. 2FM12



Cód. 2FM12

Idónea para el corte rápido y preciso de materiales en gran formato: porcelánicos, gres, mármol, materiales sinterizados, etc.
Diseñada y construida para uso intensivo: toda la estructura y componentes son de acero de alta resistencia en acabado galvanizado.



Cabezal basculante
Ajuste progresivo de la profundidad de corte.



Puente basculante
Para un corte preciso 0 – 45°.



Desplazamiento uniforme
Carril multi-rodamientos integrados
Cadena *multi-line* para el deslizamiento óptimo del cable y manguera de agua.



Corte preciso
Goniómetro y regla de corte.

VENTAJAS GALVANIZADO

- RESISTENTE
- LARGA VIDA ÚTIL

Para los modelos 2FM15 / 2FM20 consulte el opcional con desplazamiento semiautomático por volante Cod. 2FM30

MONOFÁSICO 3HP ~ 230 V	TRIFÁSICO 4HP ~ 400 V	Características					
Código	Código	Longitud máx. Corte (mm)	Altura máx. Corte (mm)	Disco Ø máx. (mm)	Depósito Agua (Lt)	Dimensiones (ancho×alto×fondo) (mm)	Peso Kg
2FM12	2FM12T	1.200	110	350 × 22,2	90	1.640 × 720 × 1420	105
2FM15	2FM15T	1.500	110	350 × 22,2	100	1.940 × 720 × 1420	128
2FM20	2FM20T	1.800	110	350 × 22,2	120	2.240 × 720 × 1420	155
2FM30	2FM30	Volante desplazamiento semiautomático (Opcional)					

Consulte los recambios más habituales Pág. 218

Consulte nuestro amplio programa de Discos Pág. 152

