



2A06 - 2A10 Ø 600 MM ELÉCTRICA / GASOLINA



Cód. 2A10



Cód. 2A06

Equipo de reducidas dimensiones para su utilización en pequeños espacios. Compacta y fácil de transportar. Una sólida malla de protección permite la realización de trabajos de orillado mediante la utilización del plato (Cód. 2A460), simplificando la ejecución de los remates.

Disponible en motorizaciones de gasolina y eléctrica, esta última especialmente indicada en interiores o zonas con requerimientos de baja emisión de ruidos.

Incluyen en dotación juego de palas de acabado y plato.



Posición ergonómica del operario

Doble regulación de la posición de trabajo.



Práctica y sencilla regulación de las palas

Integrado en la empuñadura. Mando acelerador.



Estructura metálica auxiliar

Protección del motor y punto de izado.

Código	Ø Rotación mm	Motor	Peso Kg
2A06	610	3 HP / 230V ~ 50Hz	55
2A10	610	4 HP / GX120	57




2A11 - 2A13 Ø 900 MM / Ø 1.200 MM



El equipo perfecto para la preparación de soleras, cimentaciones, etc.
Con el objetivo de garantizar la máxima producción se ha primado la comodidad del usuario así como la fiabilidad y rendimiento de nuestros equipos.
En función de los diámetros, se contemplan varias motorizaciones para garantizar siempre una potencia ponderada al trabajo a realizar.
Todos los equipos incluyen en dotación juego de palas de acabado.



Posición ergonómica del operario
Doble regulación de la posición de trabajo.



Práctica y accesible regulación de las palas
Integrado en la empuñadura. Mando acelerador.



Segura y robusta
Malla de protección reforzada y con mínimas dimensiones de paso. Acabado cromado.



Estructura metálica auxiliar
Protección del motor y punto de izado.

Código	Ø Rotación mm	Motor	Peso Kg
2A11	900	5,5 HP / GX160	79
2A13	1.200	13 HP / GX390	126

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN




ACCESORIOS

PALAS FRATASADO IMCOINSA: SINÓNIMO DE RENDIMIENTO

Las palas de fratasado IMCOINSA aportan hasta un 25% más de rendimiento que los modelos convencionales. Perfecto equilibrio entre dureza y flexibilidad (Dureza 42-42 HRC / Carbono C-75). Construcción reforzada mediante remaches con planimetría rectificada (modelos Ø 900/1200 mm). Perfecto acabado.

Tapón plástico para protección de la rosca, facilitando el cambio de sentido de las palas.



COMPATIBLES
CON OTROS
FABRICANTES

Producto	Tipo	Código	Ø mm	Aplicación	L mm	A mm	X mm	Espesor mm	Métrica mm
	PALAS ACABADO	2A563	600	IMCO 2A06 / 2A10	228	121	100	1,5	8
		2A593	900	IMCO 2A11	330	152	127	1,65	8
		2A503	900	Otros Fabricantes	356	152	120,5	1,6	8
		2A583	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	152	153	1,6	10
		2A513	1.200	Otros Fabricantes	457	152	120,5	1,6	8
	PALAS COMBINADAS	2A592	900	IMCO 2A11	330	203	127	2	8
		2A502	900	Otros Fabricantes	356	203	120,5	2	8
		2A582	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	203	153	2	10
		2A512	1.200	Otros Fabricantes	457	203	120,5	2	8
	PALAS PREPARACIÓN	2A591	900	IMCO 2A11	330	254	-	3	-
		2A501	900	Otros Fabricantes	356	254	-	3	-
		2A581	1.200	IMCO 2A12 / 2A13	430	254	-	3	-
		2A511	1.200	Otros Fabricantes	457	254	-	3	-
	PLATO	2A460	600	IMCO 2A06 / 2A10	-	-	-	-	-
		2A490	900	IMCO 2A11	-	-	-	-	-

Consumibles compatibles con los modelos más habituales del mercado. Agradeceríamos verifiquen las dimensiones.

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN