

GOOD
VALUE!

CALIDAD & PRECIO

MARTILLOS Serie **GOOD VALUE**

2683 / 2688 PICADOR 6,5 KG / 8,5 KG



Cód. 2683



Cód. 2687

26960S - 26961S ROMPEDOR 30 KG



26093 ENGRASADOR DE LÍNEA



Equipos ligeros y compactos especialmente indicados para los frentes de minería y labores de limpieza en fundiciones. Empuñadura con entrada de aire diagonal, favoreciendo el trabajo en espacios de reducidas dimensiones.

Potente y fiable para obtener la máxima producción.

ENTRADA DE AIRE

- **DIAGONAL** —————
Minería y espacios reducidos
- **LATERAL** —————
Construcción y uso general



Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Entrada aire	Código útil
2683	6,5	1.260	Red. 21×12	Diagonal	00022 pág. 141
2684	6,5	1.260	Red. 21×12	Lateral	00022 pág. 141
2687	8,5	1.500	Red. 24×12	Diagonal	00024 pág. 141
2688	8,5	1.500	Red. 24×12	Lateral	00024 pág. 141

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26960S	30	2.000	Hex. 28 × 152	00011
26961S	30	2.000	Hex. 32 × 152	00012

Consulte nuestra amplia gama de Útiles Pág. 135



IMCOINSA recomienda una presión de trabajo de 5-6 bar para todos sus martillos neumáticos (excepto Cód. 261 / 26085).

Recomendamos la utilización del engrasador de línea y la realización de limpiezas periódicas de los equipos mediante la adición de una mezcla de gasoil y aceite (90% – 10%) por la toma de admisión.

Código	Descripción
26093	Engrasador de línea 1". Incluye regulador de flujo

Consulte nuestra amplia gama de Mangueras y Racores Pág. 222

