



MARTILLOS NEUMÁTICOS

F26

Extensa gama de Martillos Neumáticos para satisfacer las necesidades de los diferentes sectores: Construcción, Minería, Fundición e Industria en general.

Para el diseño de nuestros equipos se ha considerado aportar al operario el máximo confort y seguridad, las máximas prestaciones de trabajo y, cómo no, un sencillo y fiable mantenimiento.

En nuestra condición de Proveedor Global ofrecemos una solución integral, poniendo a su disposición una amplia gama de accesorios y complementos: Útiles (punteros, cinceles...); Mangueras y Racores; Compresores, etc.

RESUMEN CARACTERÍSTICAS

PICADORES / CINCELADORES



Código	26005	26009	26010	26013	2683 / 2684	2687 / 2688
Peso (Kg)	5,5	9,5	10	13	6,5	8,5
Consumo (L.P.M.)	930	1.100	1.100	1.250	1.260	1.500
dB(A)	107	105	105	105	120	120
Golpes / min.	2.640	1.680	1.680	840	1.920	1.500
Inserción	Hex. 19 × 50	Hex. 22 × 82,5	Hex. 22 × 82,5	Red. 25 × 75	Red. 21 × 12	Red. 24 × 12
Cód. del útil	00016	00017	00017	00026 / 00026L	00022	00024

ROMPEDORES



Código	26022	26025 / 26026	26960S / 26961S
Peso (Kg)	22	25	30
Consumo (L.P.M.)	1.400	1.700	2.000
dB(A)	105	105	108/98
Golpes / min.	1.200	1.440	1.400
Inserción	Hex. 28 × 152	Hex. 28 × 152 / Hex. 32 × 152	Hex. 28 × 152 / Hex. 32 × 152
Cód. del útil	00011	00011 / 00012	00011 / 00012

APLICACIONES ESPECIALES



Código	PERFORADOR 26067	IMCO MULTI261	IMCO JET26085
APLICACIONES	Trabajos de perforación en cantería y construcción en general: roca, piedra, hormigón, etc.	Múltiples aplicaciones en reformas y reparaciones: levante de alicatados y soleras, revestimientos y trabajos de limpieza en general.	Trabajos en canalizaciones, reformas, urbanización, sector agrícola y de jardinería. Disrupción del material sin contacto.

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

MARTILLOS Serie RENTAL

26005 PICADOR - CINCELADOR 5 KG



Ligero y manejable para una amplia gama de aplicaciones:

- Construcción: picado y levante de materiales ligeros y revestimientos.
- Fundición: limpieza de hornos y cucharas
- Trabajos de precisión

Doble entrada aire (horizontal/diagonal), adaptándose a las diferentes aplicaciones y preferencias del usuario.

Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala.

Empuñadura y gatillo ergonómico con accionamiento progresivo 0-100%. Incluye silenciador-deflector orientable para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26005	5,5	930	Hex. 19 × 50	00016

26009 - 26010 PICADOR 10 KG



Cód. 26009

Cód. 26010

Martillo picador de ligero peso y gran rendimiento, idóneo rendimiento en materiales de resistencia media.

Excelente comportamiento en ambientes agresivos por humedad y temperatura.

Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala.

Empuñadura y gatillo ergonómico.

Incluye silenciador-deflector orientable para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26009	9,5	1.100	Hex. 22 × 82,5 Retenedor roscado	00017
26010	10	1.100	Hex. 22 × 82,5 Retenedor rápido	00017

VENTAJAS

- **RETENEDOR RÁPIDO** (Cód. 26010)
Sencillo y rápido cambio de cualquier tipo de útil.
- **RETENEDOR ROSCADO** (Cód. 26009)
Fijación precisa del útil para trabajos de detalle. Más ligero.
(Solo válido para uso con puntero)

26013 PICADOR 13 KG



Martillo picador para ofrecer el máximo rendimiento de su gama en materiales de resistencia media.

Excelente comportamiento en ambientes agresivos por humedad y temperatura.

Incluye silenciador para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26013	13	1.250	Red. 25 × 75	00026





ESPECIAL
RENTAL

26022 ROMPEDOR 22 KG



Empuñadura anti-vibrante

Idóneo para el sector alquilador por su versatilidad. Liger y manejable, permite realizar pequeños trabajos de demolición en hormigón, asfalto y obra civil en general. Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala. Cuerpo robusto y resistente. Bajo consumo de aire. Sistema integrado de lubricación automática. Incluye silenciador para un bajo nivel sonoro.

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26022	22	1.400	Hex. 28 × 152	00011

VENTAJAS

- EMPUÑADURA ANTI-VIBRANTE
Reduce la fatiga del operario. Incrementa el rendimiento.
- AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA
Reduce las vibraciones. Alarga la vida útil.

26025 - 26026 ROMPEDOR 25 KG



Empuñadura anti-vibrante

Martillo rompedor para ofrecer las máximas prestaciones en su gama. Trabajos de demolición en los materiales más duros, asfalto y obra civil en general. Inserción hexagonal para su utilización con cincel o pala. Cuerpo robusto y resistente. Bajo consumo de aire. Sistema integrado de lubricación automática. Incluye silenciador para un bajo nivel sonoro. Empuñadura anti-vibrante:

- Reduce la fatiga del operario
- Incrementa el rendimiento

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26025	25	1.700	Hex. 28 × 152	00011
26026	25	1.700	Hex. 32 × 152	00012

VENTAJAS

- EMPUÑADURA ANTI-VIBRANTE
Reduce la fatiga del operario. Incrementa el rendimiento.
- AMORTIGUACIÓN NEUMÁTICA
Reduce las vibraciones. Alarga la vida útil.

26067 PERFORADOR 17 KG



Equipo de perforación ligera para labores de cantería, sector ferroviario y construcción en general, con barrenas hasta Ø 62 mm (L 1,5m). Empuñadura anti-vibrante:

- Reduce la fatiga del operario
- Incrementa el rendimiento

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26067	17	2.800	Hex. 22 × 108	01841





CINCELADOR - DESINCRUSTADOR IMCO MULTI



Especialmente indicado para trabajos de reformas:

- Levante de azulejos y enlucidos
- Retirada y levante de impermeabilizaciones en cubiertas
- Limpieza de hornos industriales
- Retirada de moquetas o cualquier otro revestimiento

VENTAJAS

- Muy ligero, sólo 3,8 kg
- Longitud ajustable 35 - 100 cm
- Sencilla construcción, sin mantenimiento
- Bajo consumo de aire (compresor de 3 HP).
- Completo equipamiento: Maletín, cincel Cód. 00093, enchufe rápido y llave de regulación.

Código	Modelo	Posibles longitudes mm	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Presión ATMS	Código útil
261	IMCO MULTI	345 675 1.000	2,5 3,1 3,8	180	6 / 7	00091



LEVANTE DE
REVESTIMIENTOS
VERTICALES



RETIRADA DE

SOLADOS,
IMPERMEABILIZACIONES,
MOQUETAS, ETC...





IMCO JET



El equipo IMCO JET realiza la proyección de un potente chorro de aire a muy alta velocidad que favorece la disrupción del material en canalizaciones, zanjas, terreno natural, etc.

Herramienta idónea para labores de reparación, mantenimiento y limpieza en un amplio rango de aplicaciones:

- **Canalizaciones**
Identificación y liberación sin contacto de canalizaciones sensibles como cableados eléctricos, tuberías de gas, líneas de fibra óptica, redes de agua y saneamiento, etc.
- **Construcción**
Retirada y limpieza de revestimientos ligeros (yesos, etc.), limpieza de sistemas de drenaje, juntas de dilatación, canalizaciones de agua y saneamiento.
- **Sector ferroviario**
Liberación y adecuación de railes y accesorios, identificación y mantenimiento de equipos de señalización.
- **Agricultura y jardinería**
Aireación y roturación, limpiezas en general.

VENTAJAS

- **EFFECTIVIDAD**
Gran rendimiento con el mínimo esfuerzo. Ligero y manejable.
- **ACCESIBILIDAD**
Lanza de longitud variable hasta 2,1 m
- **SEGURIDAD**
Seguridad para las personas, seguridad para los equipos. Retirada y limpieza de materiales sin contacto, minimizando el riesgo para el operario y el riesgo de rotura de las instalaciones.

+ INFORMACIÓN	
Ratio de impacto:	145 Hz
Vibración media:	1,9 m/s ²
Conexión:	G ½"
Manguera recomendada:	Ø16 mm para longitud ≤ 15 m Ø19 mm para longitud > 15 m



www.imcoinsa.es



Potencia y rendimiento
Boquilla con tecnología JET para la proyección de un chorro de aire a muy alta velocidad (600 m/s) hasta su impacto con el material y expansión a presión ambiente.



Longitud variable
Desde 1,6 a 2,10 m, para adaptarse a sus necesidades.



Aislamiento eléctrico 80 KV
Módulo de aislamiento en fibra de vidrio para reducir el riesgo eléctrico.

Código	Modelo	Longitud m	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Presión de trabajo	Nivel sonoro
26085	IMCO JET	1,6 2,1	4,5	2.000	4 - 10 bar	115 dB(A)

COMPRESORES & NEUMÁTICA

EQUIPAMIENTO & MANUTENCIÓN

HERRAMIENTAS DE CORTE

BROCAS & ÚTILES CONSTRUCCIÓN

DISCOS & CORONAS DE DIAMANTE

MAQUINARIA & ACC. CONSTRUCCIÓN

GOOD
VALUE!

CALIDAD & PRECIO

MARTILLOS Serie **GOOD VALUE**

2683 / 2688 PICADOR 6,5 KG / 8,5 KG



Cód. 2683



Cód. 2687

26960S - 26961S ROMPEDOR 30 KG



26093 ENGRASADOR DE LÍNEA



Equipos ligeros y compactos especialmente indicados para los frentes de minería y labores de limpieza en fundiciones. Empuñadura con entrada de aire diagonal, favoreciendo el trabajo en espacios de reducidas dimensiones.

Potente y fiable para obtener la máxima producción.

ENTRADA DE AIRE

- **DIAGONAL** —————
Minería y espacios reducidos
- **LATERAL** —————
Construcción y uso general



Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Entrada aire	Código útil
2683	6,5	1.260	Red. 21×12	Diagonal	00022 pág. 141
2684	6,5	1.260	Red. 21×12	Lateral	00022 pág. 141
2687	8,5	1.500	Red. 24×12	Diagonal	00024 pág. 141
2688	8,5	1.500	Red. 24×12	Lateral	00024 pág. 141

Código	Peso Kg	Consumo L.P.M.	Inserción	Código útil
26960S	30	2.000	Hex. 28 × 152	00011
26961S	30	2.000	Hex. 32 × 152	00012

Consulte nuestra amplia gama de Útiles Pág. 135



IMCOINSA recomienda una presión de trabajo de 5-6 bar para todos sus martillos neumáticos (excepto Cód. 261 / 26085).

Recomendamos la utilización del engrasador de línea y la realización de limpiezas periódicas de los equipos mediante la adición de una mezcla de gasoil y aceite (90% – 10%) por la toma de admisión.

Código	Descripción
26093	Engrasador de línea 1". Incluye regulador de flujo

Consulte nuestra amplia gama de Mangueras y Racores Pág. 222

