



VIBRACIÓN ALTA FRECUENCIA

CONVERTIDORES ALTA FRECUENCIA



Cód. 2885



Cód. 2801

VIBRADORES - MANGUERAS VIBRANTES



Cód. 2775

Envolvente construida en ABS de alta resistencia⁽¹⁾. Equipo ligero e idóneo para un amplio rango de aplicaciones dentro del ámbito profesional. Cuerpo motor en aluminio e imantado permanente. Patas de apoyo antivibrantes.

Código	Modelo	Potencia Amp.	N.º de salidas	Potencia efectiva Kw	Tensión input	Tensión output
2885	BLACK 1000-M	14	1	1	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2881	BLACK 1000-T	14	1	1	Trifásica 400 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2886	BLACK 2000-M	18	2	2	Monofásica 230 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2882	BLACK 2000-T	18	2	2	Trifásica 400 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz
2801	IMCO 1,50-T	20	2	1,50	Trifásica 400 V ~ 50 Hz	42 V 200 Hz

(1) Excepto Cód. 2801: doble cuerpo de fundición

Manguera de goma antidesgaste de 5 metros de longitud. Interruptor reforzado con membrana de protección. Bajo nivel de consumo, optimizando la potencia del convertidor. Incluye 10 metros de cable eléctrico con aislamiento especial H07RN x 2,5 mm².

+ INFORMACIÓN

Frecuencia vibración: 12.000 / Min. Tensión: 42 V ~ 200 Hz.

Código	Modelo	Aguja - botella		Longitud manguera m	Consumo Amp.
		Ø mm	L mm		
2773	BLACK 37	37	310	5	7
27731	BLACK 37-L	37	310	10	7
2775	BLACK 50	50	360	5	9
27751	BLACK 50-L	50	360	10	9
2776	BLACK 60	60	420	5	15
27761	BLACK 60-L	60	420	10	15
2777	BLACK 70	70	420	5	18
27771	BLACK 70-L	70	420	10	18