



VIBRACIÓN ELECTRÓNICO **SECURE +**

NOVEDAD



Convertidor electrónico de última tecnología ligero y robusto, para ofrecer las máximas prestaciones de vibración con la mayor fiabilidad de operación.
Elevado rango de disponibilidad con botellas vibrantes **potenciadas** desde Ø 38 mm hasta Ø 65 mm.
Todos los modelos están equipados con manguera de caucho reforzado de 5 - 8 metros de longitud y 15 metros de cableado eléctrico, con un radio total de trabajo de 20 - 23 metros.

- SECURE +** ofrece las siguientes protecciones:
- ✓ Sobretensiones
 - ✓ Subtensiones
 - ✓ Sobrecarga
 - ✓ Sobretemperatura
 - ✓ Fallo de tierra
 - ✓ Cortocircuito fase-tierra
 - ✓ Cortocircuito fase-fase
 - ✓ Sistema indicador Led interno

VENTAJAS

- LIGERO & MANEJABLE
- MÁXIMA POTENCIA VIBRACIÓN
- SEGURIDAD PARA EL OPERARIO
- FIABILIDAD

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

INPUT

230 V ~ 50/60 Hz
± 10 %



OUTPUT

230 V ~200 Hz

Consulte variante a 110 V ~ 60 Hz



La instalación debe contar con toma de tierra.




Grupo Vibrante Potenciado
+ 25% rendimiento en la vibración. Largo especial.



Carcasa rugerizada
Ultra resistente y estanca IP66.



Rental Quality. Componentes para uso intensivo.
Manguera caucho SBR reforzado
Cableado H07RN-F 3Gx2,5 alta resistencia



Regulación Electrónica PWM
Arranque progresivo: Eficiencia energética y larga vida útil.

5 m Manguera SBR - 15 m Cable Eléctrico		8 m Manguera SBR - 15 m Cable Eléctrico		Características				
Código	Modelo	Código	Modelo	Aguja - botella		Rendimiento Vibración m³/h	Ø Área Vibración mm	Potencia Eléctrica Kw
				Ø mm	L mm			
28V38	SECURE+ 38	28V388	SECURE L+ 38	38	400	20	450	0,5
28V50	SECURE+ 50	28V508	SECURE L+ 50	50	470	40	700	0,9
28V60	SECURE+ 60	28V608	SECURE L+ 60	60	500	45	900	1,1
28V65	SECURE+ 65	28V658	SECURE L+ 65	65	485	50	1.100	1,3

