



BOTELLAS - AGUJAS VIBRANTES

ALTA FRECUENCIA 42 V ~ 200 HZ



Botellas compatibles con los modelos más habituales del mercado.
Disponible en versión estándar o con protección térmica.

+ INFORMACIÓN

Frecuencia vibración: 12.000 / Min Tensión: 42 V ~ 200 Hz

Código	Ø Botella mm	Ø _{int} Manguera mm
27937	37	20
27950	50	25,5
27960	60	25,5
27970	70	25,5

ELECTRÓNICOS 230 V ~ 200 HZ



Botellas compatibles con los modelos más habituales del mercado.

+ INFORMACIÓN

Tensión: 230 V ~ 200 Hz

Código	Ø Botella mm	Ø _{int} Manguera mm
2V2938	38	20
2V2950	50	25,5
2V2960	60	25,5
2V2970	70	25,5

VIBRADORES NEUMÁTICOS



Cód. 2707

Disponibles hasta diámetros de 100 mm, aportan la máxima potencia de vibración con los mínimos requerimientos de mantenimiento.
Cuerpo construido en acero templado de alto rendimiento y manguera trenzada antiabrasiva.

Código	Modelo	Ø Botella mm	Longitud Botella mm	Consumo L.P.M.
2704	IMCO-40-N	40	259	500
2705	IMCO-60-N	60	280	1.000
2706	IMCO-80-N	80	330	1.300
2707	IMCO-100-N	100	395	1.700

Código	Frecuencia vibraciones/min	Fuerza centrífuga N	Rendimiento m³	Presión (Rango de trabajo) ATMS	Presión óptima ATMS	Racor de entrada	Ø manguera mm	Longitud manguera m	Peso Kg
2704	19.000	2.000	13 - 15	4,5 / 7	6	1/2"	22 × 32	2	4,2
2705	18.000	6.500	26 - 28	4,5 / 7	6	1/2"	30 × 42	2	7,4
2706	16.000	14.500	36 - 38	4,5 / 7	6	1/2"	42 × 56	2	13,5
2707	15.000	19.500	44 - 46	4,5 / 7	6	1/2"	42 × 56	2	22