

Se trata de anillos de tela resinada en zirconio reforzados internamente con un tejido especial.

Vienen montados sobre portamanguitos de expansión dinámica con vástago de 6mm. Se usan con lijadora portátil para el lijado de contornos, bordes y soldadura.

La velocidad no debe superar los 30m/seg.



MANGUITOS DE ZIRCONIO ítem MR77

Diámetro mm	Ancho mm	Precio Unitario				Embalaje	Max RPM
		150	80	60	40		
10	10	0,31	0,32	0,33	0,36	100	27000
10	20	0,33	0,39	0,40	0,41	100	27000
13	25	0,42	0,43	0,44	0,45	100	27000
15	30	0,46	0,47	0,49	0,52	100	26000
20	30	0,50	0,51	0,52	0,55	100	25000
22	20	0,43	0,44	0,45	0,49	100	25000
25	25	0,50	0,51	0,52	0,55	100	24000
30	20	0,49	0,50	0,51	0,54	100	20000
30	30	0,63	0,64	0,66	0,69	100	20000
45	30	0,78	0,83	0,85	0,91	100	12000
60	30	0,94	0,95	0,98	1,11	100	8000

Rulos de goma de expansión centrifuga con vástago, para utilizarse con los manguitos MR77.

MONTAJE: asegurarse que el vástago del portamanguito no sobresale del mandril mas de 5mm.



PORTAMANGUITOS ítem PMR

Diámetro mm	Ancho mm	Ø Vástago mm	Precio Unitario	Embalaje	Max RPM
10	10	6	9,23	5	27000
10	20	6	11,11	5	27000
13	25	6	11,66	5	27000
15	30	6	13,27	5	26000
20	30	6	16,09	5	25000
22	20	6	13,92	5	25000
25	25	6	16,09	5	24000
30	20	6	15,53	5	20000
30	30	6	17,04	5	20000
45	30	6	19,26	5	12000
60	30	6	22,49	5	8000