

# CEPILLOS DE LÁMINAS CON VÁSTAGO



## SERIE METAL "X"

Vienen empleados en máquinas portátiles eléctricas, neumáticas, con eje flexible para operaciones de desbaste y acabado en todo tipo de materiales metálicos.

Están particularmente indicados para el acabado de pequeñas superficies, contornos y zonas de difícil acceso.

Están fabricados con tela de algodón pesado (soporte X) que garantizan un corte rápido y larga durabilidad.



### CEPILLOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO (SOPORTE X) ítem RG17

Diámetro mm	Ancho mm	Vástago Ø mm	Precio Unitario					Embalaje	Max rpm
			220	120	80	60	40		
30	10	6	2,99	2,92	2,91	2,91	2,91	25	25500
30	15	6	3,08	3,01	3,00	3,00	3,00	25	25500
30	20	6	3,21	3,09	3,06	3,06	3,06	25	25500
40	15	6	3,47	3,32	3,26	3,21	3,21	25	19100
40	20	6	3,66	3,49	3,43	3,34	3,34	25	19100
40	30	6	4,11	3,97	3,72	3,58	3,58	25	19100
50	20	6	4,18	3,95	3,83	3,72	3,72	25	15300
50	30	6	4,85	4,47	4,30	4,16	4,16	25	15300
60	15	6	4,47	4,14	4,03	3,87	3,87	25	12750
60	20	6	4,99	4,50	4,36	4,32	4,32	25	12750
60	30	6	6,07	5,36	5,12	5,09	5,09	25	12750
60	40	6	7,06	6,10	5,77	5,65	5,65	25	12750
80	30	6	8,40	7,05	6,78	6,64	6,64	25	9550
80	50	6	12,06	10,04	9,33	9,11	9,11	25	9550

Otras medidas disponibles bajo solicitud

### MONTAJE DE LOS CEPILLOS CON VÁSTAGO

Atención: Asegurarse en el montaje que el vástago no sobresale del mandril de la máquina más de 5mm.

## SERIE FLEX "XF"



Están fabricados en óxido de aluminio con tela de algodón semiflexible (tipo X-FLEX).

Están particularmente indicados para el acabado de pequeñas superficies, contornos, zonas de difícil acceso.

### CEPILLOS DE ÓXIDO DE ALUMINIO (soporte XF) ítem RGF10

Diámetro mm	Ancho mm	Vástago Ø mm	Precio Unitario					Embalaje	Max rpm
			220	120	80	60	40		
25	10	6	3,07	3,07	3,07	3,07	3,07	10	30500
25	15	6	3,11	3,11	3,11	3,11	3,11	10	30500
30	15	6	2,85	2,81	2,74	2,74	2,74	10	25500
30	20	6	2,96	2,90	2,85	2,85	2,85	10	25500
40	15	6	3,16	2,96	2,96	2,90	2,90	10	19100
40	20	6	3,41	3,16	3,11	3,07	3,07	10	19100
50	20	6	3,87	3,66	3,60	3,50	3,50	10	15300
50	30	6	4,53	4,15	3,99	3,81	3,81	10	15300
60	15	6	4,15	3,77	3,77	3,60	3,60	10	12750
60	20	6	4,64	4,20	4,04	3,99	3,99	10	12750
60	30	6	5,67	4,97	4,74	4,68	4,68	10	12750
80	30	6	7,93	6,70	6,41	6,36	6,36	10	9550

### MONTAJE DE LOS CEPILLOS CON VÁSTAGO

Atención: Asegurarse en el montaje que el vástago no sobresale del mandril de la máquina mas de 5mm.

# CEPILLOS DE LÁMINAS CON VÁSTAGO



## SERIE INOX "X"

Se utilizan en máquinas portátiles eléctricas o neumáticas y amoladoras de eje flexible.

Indicados para trabajar en superficies pequeñas y zonas de difícil acceso. Fabricados con tela de algodón pesado (soporte X) en zirconio, son ideales para procesar acero inoxidable.



### CEPILLOS DE LÁMINAS DE ZIRCONIO (soporte X) ítem RGZ59 (< 0,1% Fe, S, Cl)

Diámetro mm	Ancho mm	Vástago Ø mm	Precio Unitario			Embalaje	Max rpm
			80	60	40		
30	20	6	3,43	3,43	3,43	10	25500
40	20	6	3,76	3,67	3,67	10	19100
50	20	6	4,36	4,23	4,23	10	15300
50	30	6	4,81	4,64	4,64	10	15300
60	30	6	5,72	5,66	5,66	10	12750
80	30	6	7,76	7,71	7,71	10	9550

### MONTAJE DE LOS CEPILLOS CON VÁSTAGO

Atención: Asegurarse en el montaje que el vástago no sobresale del mandril de la máquina mas de 5mm.