



Los platos se usan para la fijación de los discos de velcro y vienen montados en lijadoras rotativas y roto-orbitales.

PLATOS PARA DISCOS VELCRADOS (ROTO-ORBITAL)

Ítem	Diámetro mm	Agujeros	Montaje	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
PVO125-8F	125	8	5/16"	36,98	1	12000
PVO150	150	sin agujeros	*	41,59	1	12000
PVO150-6F	150	6	*	41,59	1	12000
PVO150-9F	150	8 + 1	*	53,41	1	12000
PVU150-15F	150	8 + 6 + 1	*	56,41	1	12000

* Estos platos se facilitan con montaje 5/16", M8 y tuerca de arrastre

PLATOS PARA DISCOS VELCRADOS (ROTATIVA)

Ítem	Diámetro mm	Agujeros	Montaje	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
PVG115	115	sin agujeros	M14	34,28	1	12000
PVG125	125	sin agujeros	M14	41,59	1	12000

ADAPTADORES

Ítem	Descripción	Precio Unitario	Embalaje
K14T	adaptador para taladro	2,33	1
K14R	adaptador para lijadora roto-orbital	2,33	1

SOPORTES BLANDOS PARA DISCOS DE VELCRO (ROTATIVA)

Ítem	Diámetro mm	Agujeros	Montaje	Precio Unitario	Embalaje	Max rpm
PVR115	115	sin agujeros	M14	40,14	1	12000
PVR125	125	sin agujeros	M14	40,91	1	12000
PVR150	150	sin agujeros	M14	43,37	1	12000
PVR180	180	sin agujeros	M14	53,30	1	12000